

## LECA® BLOK 600

---



Leca® blok 600 fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Leca® blokke har grundet de mange hulrum gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativ lav vægt. Leca® beton er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.

## LØSNINGER

---

Kombinationen af egenskaberne i Leca® blok 600 gør den velegnet til følgende løsninger:

- [Lune og sikre fundamenter](#)
- [Vægge](#)
- [Kældervægge](#)

## PRIMÆRE EGENSKABER

---

Tørdensitet
-------------

600 kg/m <sup>3</sup>	
Mål	
Længde	490 mm
Højde	190 mm
Bredde	100, 120, 150, 190, 230, 290, 330, 350 og 390*) mm
*) 390 mm blokke leveres også i længden 248 mm	

Deling af Leca® blokke kan udføres med en almindelig blokklipper. Blokkene kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hård-metalklinge. Til mindre opgaver og ved tilpasning af allerede opmurede blokke kan der med fordel anvendes en håndsav med hårdmetalklinge. Ofte kan man - f.eks. til vinduesfåse eller døråbninger - med fordel save 3 stk. 100 mm eller 2 stk. 150 mm blokke ad gangen.

Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med partikelfilter minimum P2.

## PRODUKTINFORMATION

---

- Leveringsform: Leca® blokke 600 leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie
- Opbevaring: Blokkene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor blokkene tildækkede mod nedbør

## MILJØ OG SIKKERHED

---

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til

godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.