

LECA® 0-4



LØSNINGER

Leca® 0-4 anvendes primært som tilslag i industrielt fremstillede

[Leca® blokke](#)

, let-betonelementer og let-mørtler.

PRIMÆRE EGENSKABER

- Leca® 0-4 er en blanding af flere finkornede sorteringer mellem 0 mm og 4 mm. Se eksempler på blandinger under [Leca® blandinger](#).
- Densitet: 350-450 kg/m³

LEVERINGSFORM

Leca® 0-4 kan leveres:

- **Med tip:**
Lastbilen kan medbringe op til 70 m³ Leca® letklinker. Der kræves fast kørevej
- **Bigbags:**
á 1 eller 2,5 m³. Bigbags leveres på engangspaller

VARENUMRE

- Leca® 0-4: 16002000
- Leca® 0-4 i 50 l sække: 116002GID

DB-NUMRE

- Leca® 0-4: 5259273
- Leca® 0-4 i 50 l sække: 1576304

MILJØ OG SIKKERHED

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

