

LECA® 2-4



LØSNINGER

Leca® 2-4 anvendes primært til som tilslag i industrielt fremstillede

[Leca® blokke](#)

, let-betonelementer og let-mørtler.

PRIMÆRE EGENSKABER

- Leca® 2-4 er en blanding af flere finkornede sorteringer mellem 2 mm og 4 mm. Se eksempler på blandinger under [Leca® blandinger](#).
- Densitet: 305 kg/m³
- Varmeledningsevne: Lambdadeklareret = 0,095 W/m K (gælder for varenummer 16010000)

LEVERINGSFORM

Materialet kan leveres:

- **Med tip:**
Lastbilen kan medbringe op til 93 m³ Leca® letklinker. Der kræves fast kørevej
- **Bigbags:**
á 1 eller 2,5 m³. Bigbags leveres på engangspaller
- **Poser:**
á 50 liter, opsækket med 21 poser pr. palle svarende til 1,05 m³

VARENUMRE

- Leca® 2-4: 16010000
- Leca® 2-4 i 50 l sække: 116010AID

DB-NUMRE

- Leca® 2-4: 5232341
- Leca® 2-4 i 50 l sække: 1377781

MILJØ OG SIKKERHED

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af

certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.