

LECA® DRÆNPLADER



Leca® drænplader fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Leca® blokke har grundet de mange hulrum gode drænende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativ lav vægt. Leca® beton er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.

LØSNINGER

Leca® drænplader anvendes til:

- **Dræn**
på kældervægge

PRIMÆRE PRODUKTEGENSKABER

- Tørdensitet: 600 kg/m³

- Mål: Længde 490 mm/Højde: 190 mm/Bredde: 50 og 75 mm

ANVENDELSE

Leca® drænplader opsættes med knasfuger til et sammenhængende lag, som i forbindelse med omfangsdrænet sikrer en effektiv afvanding af kældervæggen.

De må ikke mures som almindelige Leca® blokke, da de ikke bliver testet til dette formål.

PRODUKTINFORMATION

- Leveringsform: Produktet leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie.
- Opbevaring: Drænplader tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor drænpladerne tildækkede mod nedbør.

MILJØ OG SIKKERHED

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.