

## Indikative Erklärung

Leca Danmark A/S  
 Randersvej 75, Hinge  
 DK-8940 Randers SV, Dänemark  
 Tlf: +45 87 61 02 01  
 Fax: +45 85 61 02 05  
 Web: www.leca.dk

Mit Wirkung ab: 01-06-2019  
 Ersetzen: 01-04-2018

Produktname	<b>Leca® 0 - 4 (10-90-0)</b>		
Produktnummer	<b>16 20 90 00</b>		
Sammensetzung der Basissortierungen	(10--67-25--0-0)		
<b>Indikativen Eigenschaften*</b>	<b>Grenzen</b>		<b>Typischer</b>
Korngröße	<b>0,063-3,15 mm</b>		
Kornform	<b>Rund/gemahlen</b>		
Korngrößenverteilung	Maschenweite	Siebdurchgang	
	5,6 mm	100 -	100 %
	4 mm	100 -	100 %
	3,15 mm	99 -	100 %
	2 mm	70 -	85 %
	1 mm	30 -	45 %
	0,5 mm	15 -	25 %
	0,25 mm	10 -	20 %
0,063 mm	1 -	8 %	
Schüttdichte	340 -	465 %	<b>400 kg/m<sup>3</sup></b>
Wassergehalt (vor der Zugabe von jedem Wasser bei der Ladung)	max.	5 %	
Chloride	max.	0,02 %	
Säurelösliches Sulfat	max.	0,50 %	
Gesamtschwefel	max.	0,32 %	
Wasserlösliche Alkalien gemäß DS 2426:2011	max.	0,28 % Na <sub>2</sub> O	

\* Eigenschaften werden berechnet aus den Grundsorten Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 gebrochen und Leca® 2-4 rund; die alle gemäß EN 13055-1 gekennzeichnet sind.

Richtungsweisende Siebkurve (w/w%)

