

Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Danmark
 Tlf: +45 87 61 02 01
 Fax: +45 87 61 02 05
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-06-2019
 Erstatter: 01-04-2018

Handelsnavn	Leca® 0 - 4 (15-35-50)		
Varenummer	16 00 50 00		
Sammensætning basis sorteringer	(15--34-0--49--0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser	Typisk værdi	
Kornstørrelse	0,063 - 4 mm		
Kornform	Round/cracked		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	5,6 mm	99 - 100 %	100 %
	4 mm	95 - 99 %	97 %
	3,15 mm	80 - 90 %	83 %
	2 mm	55 - 65 %	59 %
	1 mm	35 - 50 %	42 %
	0,5 mm	25 - 35 %	31 %
	0,25 mm	15 - 30 %	21 %
0,063 mm	2 - 10 %	6 %	
Løs lejret densitet	310 - 420 %	360 kg/m³	
Vandindhold (før tilsætning af evt. vand ved læsning)	max. 5 %		
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,50 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		
Vandopløselige alkalier iht. DS 2426: 2011	max. 0,28 % Na ₂ O		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve (w/w %)

