

Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Danmark
 Tlf: +45 87 61 02 01
 Fax: +45 85 61 02 05
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-06-2019
 Erstatte: 01-04-2018

Handelsnavn	Leca® 0 - 4 (18-42-40)		
Varenummer	16 00 40 00		
Sammensætning basis sorteringer	(18--42-0--41-0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser		Typisk værdi
Kornstørrelse	0,063-4 mm		
Kornform	Rund/knust		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	5,6 mm	99 -	100 %
	4 mm	96 -	99 %
	3,15 mm	80 -	90 %
	2 mm	60 -	70 %
	1 mm	40 -	55 %
	0,5 mm	30 -	40 %
	0,25 mm	20 -	30 %
0,063 mm	3 -	15 %	7 %
Løs lejret densitet	315 -	425 %	370 kg/m³
Vandindhold (før tilsætning af evt. vand ved læsning)	max.	5 %	
Klorid	max.	0,02 %	
Syreopløsligt sulfat	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	max.	0,32 %	
Vandopløselige alkalier iht. DS 2426:2011	max.	0,28 % Na ₂ O	

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve (w/w %)

