

Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Danmark
 Tlf: +45 87 61 02 01
 Fax: +45 85 61 02 05
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-06-2019
 Erstatte: 01-04-2018

Handelsnavn	Leca® 0 - 4 (24-56-20)		
Varenummer	16 00 20 00		
Sammensætning basis sorteringer	(25--56-0--11-10)		
Vejledende egenskaber*	Grænser		Typisk værdi
Kornstørrelse	0,063-4 mm		
Kornform	Rund/knust		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	5,6 mm	99 - 100 %	100 %
	4 mm	96 - 100 %	98 %
	3,15 mm	85 - 93 %	91 %
	2 mm	75 - 85 %	78 %
	1 mm	50 - 65 %	57 %
	0,5 mm	35 - 50 %	42 %
	0,25 mm	20 - 35 %	28 %
0,063 mm	3 - 15 %	8 %	
Løs lejret densitet	350 - 475 %	410 kg/m³	
Vandindhold (før tilsætning af evt. vand ved læsning)	max. 5 %		
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		
Vandopløselige alkalier iht. DS 2426:2011	max. 0,28 % Na ₂ O		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve (w/w %)

