



## Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

**No. DoP\_DK\_(1)16010xxx\_EN 13055-2\_DE\_Ver2**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
(1)16010xxx\_EN 13055-2; Leca® 2-4; Leca® Small
2. Vorgesehene Verwendung(en)  
Leichte Gesteinskörnung für ungebundene und gebundene Verwendung
3. Hersteller:  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Dänemark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. Autorisierter Repräsentant

<b>Leca Norge AS</b> Årensvegen 1 2009 Nordby, <b>Norway</b>  <b>Phone: +47 4148</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca Sverige AB</b> Box 6103 580 06 Linköping <b>Sweden</b>  <b>Phone +46 3186</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Fibo ExClay Deutschland</b> Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt <b>Germany</b>  <b>Phone +49 4773 896 0</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca UK</b> Regus House, Herons Chester Business Chester, CH4 9QR <b>UK</b> <b>Phone +44 844 3351</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>
--	---	--	--

5. Systeme zur Bewertung  
AVCP System 4
6. Harmonisierte Norm:  
EN 13055-2:2004



7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Schüttdichte		305 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 %
Korngröße	Korngröße	2 - 5,6
Kornform		Rund/gebroschen
Wasseraufnahme/-saugen	Wasseraufnahme	NPD
	Wassersaughöhe	NPD
Kornfestigkeit		NPD
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebroschener Oberflächen		NPD
Raumbeständigkeit		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		Beständig gemäß langdauernder Erfahrung im Nordischen Klima
Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	< 0,02 %
	Acid soluble sulfates	< 0,5 %SO <sub>3</sub>
	Total sulfur	< 0,32 % S
Reinheit		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD

8. Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation  
Nicht zutreffend

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der  
Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des  
Herstellers von:*

Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen  
(navn)

Randers  
(Ort)

2020.10.01  
(Datum)



CE-Zeichen

<b>Leca Danmark A/S</b> Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV
<b>18</b> DoP_DK_(1)16010xxx_EN 13055-2
<b>EN 13055-2</b> <b>(1)16010xxx_EN 13055-2, Leca® 2-4,</b> <b>Leca® Small</b>
<b>Vorgesehene Verwendung(en)</b> Leichte Gesteinkörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung.
<b>Erklärte Leistung:</b> Kornform: Rund/Gebrochen
Die Leistungserklärung und CE-Zeichen ist am <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.