



## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarerforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

**No. DoP\_DK\_(1)16010xxx\_EN 13055-2\_Ver2**

1. Produkttypens unikke identifikationskode:  
(1)16010xxx\_EN 13055-2; Leca® 2-4 Leca® Small
2. Forudsat(te) anvendelse(r):  
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser
3. Fabrikant:  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Danmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. Bemyndiget repræsentant

<b>Leca Norge AS</b> Årensvegen 1 2009 Nordby, <b>Norway</b>  <b>Phone: +47 4148</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca Sverige AB</b> Box 6103 580 06 Linköping <b>Sweden</b>  <b>Phone +46 3186</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Fibo ExClay Deutschland</b> Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt <b>Germany</b>  <b>Phone +49 4773 896 0</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca UK</b> Regus House, Herons Chester Business Chester, CH4 9QR <b>UK</b> <b>Phone +44 844 3351</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>
--	---	--	--

5. AVCP system(er):  
System 4
6. Harmoniseret standard:  
EN 13055-2:2004

7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Løs massedensitet		305 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 % (260-350)
Kornstørrelse	Kornstørrelse	2 - 5,6 mm
Kornform		Rund/knækket
Vandabsorption/ -sugning	Vandabsorption	NPD
	Vandsugningshøjde	NPD
Knusningsmodstand		NPD
Procentdel knækkede korn		NPD
Volumenstabilitet		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima
Sammensætning/holdbarhed	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt sulfat	< 0,5 % SO <sub>3</sub>
	Total svovl	< 0,32%
Renhed		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:  
Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:



Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen  
(navn)

Randers  
(sted)

2020.09.29  
(udstedelsesdato)

CE-mærke



**Leca Danmark A/S**  
**Randersvej 75, Hinge**  
**DK-8940 Randers SV**

**18**

DoP\_DK\_ (1)16010xxx\_EN 13055-2

**EN 13055-2**

**(1)16010xxx\_EN 13055-2, Leca® 2-4,**  
**Leca® Small**

**Forudsat(te) anvendelser:**

Let tilslag til ubundne og bundne  
anvendelser

**Deklareret ydeevne:**

Kornform: Rund/knækket

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.leca.dk](http://www.leca.dk) eller fremsendes på anmodning.