



## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

**No. DoP\_DK\_16021000\_EN 13055-2\_Ver2**

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*  
16021000\_EN 13055-2, Leca® 4-10 rund, Leca® Medium
2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*  
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og geotekniske formål
3. *Fabrikant:*  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Denmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. *Bemyndiget repræsentant*

<b>Leca Norge AS</b> Årensvegen 1 2009 Nordby, <b>Norway</b>  <b>Phone: +47 4148 7100</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca Sverige AB</b> Box 6103 580 06 Linköping <b>Sweden</b>  <b>Phone +46 3186 7727</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Fibo ExClay Deutschland GmbH</b> Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt <b>Germany</b>  <b>Phone +49 4773 896 0</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca UK</b> Regus House, Herons Chester Business Park Chester, CH4 9QR <b>UK</b> <b>Phone +44 844 3351 770</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>
---	--	---	---

5. *AVCP system(er):*  
System 4
6. *Harmoniseret standard:*  
EN 13055-2:2004

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Løs massedensitet		305 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 %
Kornstørrelse	Kornstørrelse	4 - 10 mm
Kornform		Rund
Vandabsorption/ -sugning	Vandabsorption 5 min.	NPD
	Vandabsorption 60 min.	NPD
	Vandabsorption 24 timer	NPD
	Vandsugningshøjde	NPD
Knusningsmodstand		> 0,82 N/mm <sup>2</sup>
Procentdel knækkede korn		NPD
Volumenstabilitet		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima
Sammensætning/holdbarhed	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt sulfat	< 0,5 % SO <sub>3</sub>
	Total svovl	< 0,32 %
Renhed		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD

NPD = No performance determined

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*  
Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

*Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:*


Fabrikschef Jakob D. Knudsen  
(navn)

Randers  
(sted)

2020.01.01  
(udstedelsesdato)



CE-mærke

 The CE mark consists of the letters 'C' and 'E' in a bold, sans-serif font, positioned side-by-side.
<p>Leca Danmark A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV</p> <p>18</p> <p>DoP_DK_16021000_EN 13055-2</p>
<p><b>EN 13055-2</b></p> <p>16021000_EN 13055-2, Leca® 4-10 rund, Leca® Medium</p> <p><b>Forudsat(te) anvendelser:</b> Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og til geotekniske formål</p>
<p><b>Deklareret ydeevne:</b> Knusningsmodstand: &gt; 0,82 N/mm<sup>2</sup></p>
<p>Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> eller fremsendes på anmodning.</p>