



YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarerforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP_DK_16021000_EN 14063-1_Ver2

- Produkttypens unikke identifikationskode:*
16021000_EN 14063-1, Leca® 4-10 rund, Leca® Medium
- Forudsat(te) anvendelse(r):*
Let tilslag til in-situ formet isolering
- Fabrikant:*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Danmark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
- Bemyndiget repræsentant*

Leca Norge AS Årensvegen 1 2009 Nordby, Norway Phone: +47 4148 7100 Web: www.leca.com	Leca Sverige AB Box 6103 580 06 Linköping Sweden Phone +46 3186 7727 Web: www.leca.com	Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt Germany Phone +49 4773 896 0 Web: www.leca.com	Leca UK Regus House, Herons Chester Business Park Chester, CH4 9QR UK Phone +44 844 3351 770 Web: www.leca.com
---	--	---	---

- AVCP system(er):*
System 3
- Harmoniseret standard:*
EN 14063-1:2004

Notificeret/notificerede organ(er):
Nr. 1235 Dansk Teknologisk Institut (Varmeledningsevne)

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Brændbarhed		Euroklasse A1 (iht. Kommissionsafgørelse 2000/605/EC)
Vandsugningshøjde		< 75 mm
Afgivelse af farlige stoffer		NPD
Termisk isolans	Varmeledningsevne	0,095 W/mK
	Løsmassedensitet	305 kg/m ³ +/- 15 %
	Kornstørrelse	4 - 10mm
Vanddamppermeabilitet		NPD
Knusningsmodstand		> 0,82 N/mm ²
Holdbarhed brændbarhed over for ældning/nedbrydning		Ændres ikke over tid
Holdbarhed isolans over for ældning/nedbrydning		Ændres ikke over tid
Holdbarhed knusningsmodstand over for		Ændres ikke over tid

NPD = No performance determined

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*
Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant,
der er anført ovenfor.*

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:


Fabrikschef Jakob D. Knudsen
(navn)

Randers
(sted)

2020.01.01
(udstedelsesdato)



CE-mærke

 1235
Leca Danmark A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV 19 DoP_DK_16021000_EN 14063-1
EN 14063-1 16021000_EN 14063-1, Leca® 4-10 rund, Leca® Medium Forudsat(te) anvendelse(r): Lette tilslag til in-situ formet isolering.
Deklareret ydeevne: Varmeledningsevne: 0,095 W/mK
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.leca.dk eller fremsendes på anmodning.