



YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP_DK_16200000_EN 13055-1

- Produkttypens unikke identifikationskode:*
16200000_EN 13055-1 (Leca® 0-0,5)
- Forudsat(te) anvendelse(r):*
Let tilslag til anvendelse i beton, mørtel i bygninger, veje og andre geotekniske anvendelser samt til præfabrikerede letbetonprodukter
- Fabrikant:*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Danmark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
- Bemyndiget repræsentant*
Ikke relevant
- AVCP system(er):*
System 2+
- Harmoniseret standard:*
EN 13055-1:2002 og EN 13055-1:2002/AC:2004

Notificeret/Notificerede organ(er):
No. 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

- Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Kornform		Rund/knækket
Kornstørrelse	Kornstørrelse	0 - 1 mm
	Kornstørrelsesfordeling	NPD
Løs massedensitet		650 kg/m ³ +/- 15 % (555 - 745)
Procentdel knækkede korn		NPD
Renhed		NPD
Knusningsmodstand		NPD
Sammensætning/indhold	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt svovl	< 0,5 % SO ₃
	Total svovl	< 0,32 % S
Volumenstabilitet		NPD
Vandabsorption		NPD
Radioaktivitet udstråling		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af polyaromatiske karboner		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht. lang tids erfaring i nordisk klima
Holdbarhed over for alkalikiselreaktivitet		NPD

- Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*
Ikke relevant



Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.


Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Fabrikschef Jakob D. Knudsen
(navn)

Randers
(sted)

2018.11.15
(udstedelsesdato)

CE-mærke


0615
Leca Danmark A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V
18
DoP_DK_16200000_EN 13055-1
EN 13055-1
Leca® 0-0,5 (Produkttype: 16200000_EN 13055-1)
Anvendelse: Let tilslag til anvendelse i beton og mørtel i bygninger, veje og andre geotekniske anvendelser samt til præfabrikerede letbetonprodukter
Deklareret ydeevne: Se pkt. 7 i ydeevnedeklarationen
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.leca.dk eller fremsendes på anmodning.

Leca®

