



YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarereforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP_DK_16211000_EN 13055-2

- Produkttypens unikke identifikationskode::**
16211000_EN 13055-2 (Leca® 0,5-2,5 rund)
- Forudsat(te) anvendelse(r):**
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og geotekniske formål.
- Fabrikant:**
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Danmark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
- Bemyndiget repræsentant**
Ikke relevant
- AVCP system(er):**
System 4
- Harmoniseret standard:**
EN 13055-2:2004
- Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Løs massedensitet		485 kg/m ³ +/- 15 % (415- 555)
Kornstørrelse	Kornstørrelse	1 – 3,15 mm
Kornform		Rund
Vandabsorption/ -sugning	Vandabsorption	NPD
	Vandsugningshøjde	NPD
Knusningsmodstand		NPD
Procentdel knækkede korn		NPD
Volumenstabilitet		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima
Sammensætning/holdbarhed 1)	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt sulfat	< 0,5 % SO ₃
	Total svovl	< 0,32%
Renhed		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD

1) Materialet kan indeholde brændt kalk



8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*
Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Fabrikschef Jakob D. Knudsen
(navn)

Randers
(sted)

2020.07.01
(udstedelsesdato)

CE-mærke

Leca Danmark A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V
18 DoP_DK_16211000_EN 13055-2
EN 13055-2 Leca® 0,5-2,5 rund (produkttype: 16211000_EN 13055-2)
Forudsat(te) anvendelser: Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og til geotekniske formål
Deklareret ydeevne: Se pkt. 7 i ydeevnedeklarationen
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.leca.dk eller fremsendes på anmodning.

Leca®

